

## ***Bekaclean* (vinyl bevonat, lemosható) és *Bekawall textiltapéta***

### **TULAJDONSÁGOK, KEZELÉSI UTASÍTÁS**



**Termék leírás:** Jacquard szövet,  
polyakrilát stabilizáló hátbevonattal



**Összetétel:** 100% poliészter szál



**Méretek:** 280 cm széles tekercs,  
max 35 fm tekercshossz



**Súly:** 240-480 gr/m<sup>2</sup>



**Fénytűrési mutató:**

6-7 (max 8): DIN 54004, ISO 105 B02



**Könnyen eltávolítható**



**Felület:** víztaszító, formatartó,  
antisztatikus, anti-bakteriális,  
házi poratka mentes, nem penészedik



**Tűzálló:** megfelel a pontos  
tűzvédelmi előírásoknak, tanúsítvány  
van



**Nedvességtűrés:**  
ISO 105 E01 szerint



**Száraz dörzsölésnek ellenáll:**  
ISO 105X12 szt max.értékkel!



**Ütésálló:** ISO 105X12 szerint  
Nem karcolható!



**Akusztikai érték:**  
átlagos  $\alpha_w = 0,05$ , EN ISO 354



**Méret stabilitás:**  
nem zsugorodik össze



**Igény szerinti termékminta  
kérhető:** A4, 30x40 cm

A speciális, 280 cm széles textiltapéta lényege a polyester szálból szőtt lélegző jacquard textília, amelynek hátbevonata nem a hagyományos papír vagy habosított anyag, hanem egy stabilizált polyacrilát anyag.

Ennek a bevonatnak köszönheti a tapéta rendkívüli rugalmasságát, amely mind az egyedi tulajdonságoknál /formatartás, karcmentesség/ mind a felrakásnál, ill. az eltávolításnál tapasztalható.

További különlegessége a 280 /270/ cm-es tekercsszélesség, ennek köszönhető a lényegesen gyorsabb felrakási idő és a szép vágásmentes felület.

### ***Tapétamennyiség meghatározása:***

Alapesetben (amikor a fal magassága 280 cm-nél nem több) egyszerűen összeszámoljuk a falhosszokat, beleértve az ablakokat és ajtókat is. Pld 7 m hosszú fal + 5 m hosszú fal + 7 m hosszú fal + 5 m hosszú fal = 24 fm anyagszükséglet. Az ablak- és ajtómélyedések, esetleges boltívek miatt számoljunk tartalékként 8-10 % plusz anyagmennyiséget, így a fenti példában 26-26,5 fm hosszú tekercsre lesz szükség.

### ***Felrakás folyamata:***

- Előkészítés:
- Kulcsfontosságú a megtisztított, simára glettelt, száraz, zsírmentes falfelület !!!
  - Ajánlott a falat egy réteg, nem túl sűrű festékkal átkenni, amely lezárja a fal pórusait, és meggátolja a ragasztóanyag beszívódását.
  - Általában 280 cm szélesek a tekercsek, de bizonyos vinyl Bekaclean típusok 270 cm szélesek. Amennyiben a fal magassága néhány cm-rel kevesebb mint a tekercsszélesség, akkor nincs teendő, elkezdhető a felrakás. Ha néhány cm-rel magasabb a fal mint a tekercsszélesség, akkor vagy bekalkuláljuk a parkettaszegély magasságát, vagy fölül polisztirol/gipsz vagy egyéb díszléccel zárjuk le a tapéta felső szélét.
  - 280 cm-től lényegesen magasabb belmagasságnál ajánljuk elforgatni a tekercset /mintázat figyelembevételével/, ebben az esetben a kívánt falmagasságra szabjuk a tapétát, és az így kapott csíkokat fentről lefelé haladva ragasztjuk fel.
  - 280 cm-től lényegesen alacsonyabb belmagasságnál a kívánt falmagasság elérése érdekében vasfűrészsel egyszerűen levágjuk a fölösleget. Vigyázat! az elérendő falmagassághoz számoljunk 5-10 cm ráhagyást!
  - Tilos a jelölésekhez zsírkrétát, grafitot, tűhegyes filcet használni.

### Szerszám- és anyagszükséglet:

- éles snitzer-vágó, kb. 3 méterenkénti vágásoknál új vágópengét használunk
- ragasztóanyag szükséglet: 5-7 dkg/m<sup>2</sup> tapéta típustól, előkészítéstől függően!
- ragasztóanyag fajtája: Flügger típusú, ill. bármilyen fehér színű vinyl/akril ragasztóanyag textiltapétához (száradás után szintelen)
- magas tűzbiztonsági elvárás esetén ajánlott speciális lángálló ragasztóanyag használata
- szintező, mérőszalag, ill. a szokásos szerszámok

### Felrakás:

- CSAK A FALAT KELL RAGASZTÓANYAGGAL BEVONNI
- TISZTA KÉZZEL KELL DOLGOZNI
- NEM SZABAD A TEXTILTAPÉTÁT ERŐVEL RÁNYOMNI A FALRA, GYŰRÖDÉS KERÜLENDŐ!
- a tekercset beállítjuk a sarokba, a bal felső sarkától kezdve, balról jobbra haladva folytonos mozdulatokkal simítjuk fel puha kefével a ragasztós falra, közben folyamatosan ellenőrizzük a merőlegességet
- a sarkoknál ajánlott elvágni az anyagot, és kis ráhagyással folytatni a felrakását a szükséges szintezések után, spatulával igazítjuk a sarkoknál, fontos, hogy a sarkoknál alaposan ragasztózzunk alá
- ablaknál, ajtónál egyszerűen középen bevágjuk a tapétát, amelyet így be tudunk simítani az ablak-ajtó mélyedésébe, majd pontosra vágjuk, ilyenkor csak a mélyedés plafonját ill. párkányt kell külön textiltapétával kipótolni, erre kell anyagszükségletet kalkulálni
- a széleknél esetleg kibuggyanó ragasztófölsleget azonnal le kell törölni, ha véletlenül a tapétára kerül, akkor azonnal tiszta vizes ronggyal kell letörölni
- mennyezetre is használható, de nem szokás
- 15 oC alatti hőmérséklet fölött ajánlott felrakni
- levegőbuborék eltüntethető, ha a tapétára pamutanyagot fektetünk, és rávasalunk – ha nem tűnik el a buborék, akkor oda nem került ragasztóanyag – ebben az esetben injekcióstűvel nyomunk oda ragasztót, és megismételjük az eljárást
- ha nagyobb területen maradt ki ragasztóanyag, akkor érdemes egy függőleges nyílást vágni a tapétán, és így pótolni a ragasztót – vigyázat, kibuggyanó ragasztót azonnal le kell törölni vizes ruhával, nem kézzel!
- a megmaradt tapétát feltekerve kell tárolni, tilos összehajtani

Eltávolítás: a tapétafelület enyhe benedvesítését követően a tapéta egyszerűen lehúzható a falról, speciális anyaga miatt maradékmentesen eltávolítható

*KÉRÉSRE FILMET TUDUNK BIZTOSÍTANI A FELRAKÁS FOLYAMATÁRÓL!*

**Tisztítás, folttisztítás** /a speciális felület miatt nagyon könnyen eltávolíthatók a szennyeződések/

Nedves foltok: fel kell itatni, a szennyeződést enyhe körkörös mozdulatokkal kell letörölni, majd vízzel áttörölni, ezt követően a szükséges folttisztítóval le kell kezelni – végül hajszáritóval megszáritani a foltot

Zsíros, olajos foltok: vigyázat, világos felületre speciális tisztítóport kell alkalmazni, az alábbiakban említett hígított trichloroethylen csak sötét felületen alkalmazható biztonsággal!

Száraz foltok: speciális tapétaradírral egyszerűen ledörzsölni

### ***Bekawall folttisztítása:***

- : - általános karbantartásként évente 1-2 szer leporszívózhatók
- speciális tapétaradírral eltávolítható szennyeződések, mint: piszok, cipőnyom, por, izzadság /spec.radir kapható a forgalmazótól/
- spec. textil folttisztítóval kezelhető szennyeződések, mint: golyóstoll, vér, fű, virágpór, kechup, kávé, kozmetikum, cipőpaszta, filctoll, bor, mustár /kapható bármely vegyi áru üzletben/
- spec. biológiai tisztítószerrel kezelhető szennyeződés, mint: sör, kóla, majonéz, csokoládé /langyos vízzel hígítva, kapható vegyi áru üzletben/
- sima iskolai radírral eltávolítható: grafitceruza
- hígított trichloroethylenel tisztítható: vaj, olaj, krém /kapható vegyiáru üzletben/

### ***Bekaclean folttisztítása :***

mint fent, valamint normál mosószeres langyos vízzel, hígított fertőtlenítőszerrel letörölhető a felület!

kivételek, amelyek a fenti általános instrukcióktól eltérően tisztítandók:

- majonéz – spec. textiltisztító
- csokoládé, bor, krém – normál mosószeres langyos vízzel
- make-up – spec. folttisztító
- vax, cipőkrém, filctoll – hígított trichloroethylen
- ragasztóanyag – száradás után éles késsel lekaparható

A fentiekben leírtak betartása mellett könnyen kezelhető, kiváló minőségű, szép állagú exkluzív falfelületünk lesz, amely a hagyományos papír alapú tapétákkal szemben dupla hosszú élettartamú lesz.